



1. DESCRIÇÃO

O Fundo Preparador para Gesso Liquibase GRANTEX é ideal para paredes com reboco fraco, pintura de cal, pisos cimentados novos, gesso, fibrocimento ou superfícies já pintadas que apresentam bolhas, tinta descascando ou soltando pó. Este fundo transparente adere às partículas soltas da parede, melhorando a fixação e a durabilidade da pintura.

Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2021 da ABNT Tipo 4.1.2.8

2. INDICAÇÃO

Indicado para uso externo e interno, o Fundo Preparador aglutina partículas soltas. É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caídas, gesso. Tornado a superfícies aptas para receberem acabamentos.

3. COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, coalescentes, microbicidas não metálicos e antiespumante.

4. RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento
Balde 3,6L	Até 55 m ² /demão
Balde 16L	Até 245 m ² /demão

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar.

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Abaixo descrevemos diversos tipos de superfície e a maneira adequada de prepará-las para receber o Selador Acrílico GRANTEX®.

Reboco novo	Deixar curar por no mínimo 30 dias e aplique uma demão de Selador Grantex.
Reboco fraco, caiação, e paredes soltas.	Lixar e eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes.
Plaquetas de gesso, gesso corrido, drywall ou blocos de cimento.	Lixar e eliminar o pó.
Superfície com mofo	Limpe com uma solução metade água sanitária e metade água potável, enxágue bem e aguarde secagem.



Superfície com imperfeições	Lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora conforme o ambiente (interno ou externo).
Superfície com gordura ou graxa	Limpe-a com sabão e detergente neutro, enxágue bem e aguarde a secagem.
Superfície com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada.
Superfície com brilho	Lixe-a para eliminar o brilho, escove a poeira e limpe com um pano embebido com água.

6. DILUIÇÃO

Não diluir. Produto já vem pronto para uso.

7. UTILIZAÇÃO

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização, despeje em um recipiente limpo para realizar a diluição e, então, com auxílio de um rolo de lã de pêlo baixo faça a aplicação.

Evite aplicação em dias chuvosos, e principalmente em temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

Secagem	
Toque	30 minutos
Entre demão	2 horas
Total	4 horas

Acabamento: Dependerá do grau de absorção do substrato. O brilho é indesejável e poderá prejudicar a aderência do acabamento sobre o fundo preparador. Aplicar apenas uma leve camada para selar o substrato.

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

- Balde 3,6 L
- Balde 16 L

10. VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11. ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Empilhamento máximo de 3 baldes.