



1. DESCRIÇÃO

A Liga para Massa GRANTEX® é um aglomerante hidráulico. Tem ação plastificante e é indicada para aumentar a coesão e melhorar a consistência da argamassa preparada em obra, sendo uma alternativa a utilização de cal.

2. INDICAÇÃO

É recomendada para utilização em argamassas para assentamento de alvenarias, emboço e reboco interno e externo.

3. LIMITAÇÕES

Não é indicada para fazer concreto e chapisco.

4. COMPOSIÇÃO

Carbonato de cálcio e aditivos.

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (NBR 7200)

A superfície deve estar limpa e seca, livre de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta.

É necessário proteger as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

Em condições ambientais especiais, como temperatura superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%, recomenda-se umedecer previamente o substrato para que ele não absorva rapidamente a água de amassamento da argamassa.

6. MISTURA

Selecione areia de boa qualidade, lavada e sem impurezas orgânicas.

Para utilização siga a tabela e traços recomendados abaixo, obedecendo as quantidades para cada tipo de aplicação desejada.

TRAÇO RECOMENDADO POR VOLUME			
APLICAÇÃO	CIMENTO	LIGA	AREIA
Assentamento de Alvenaria (Tijolos e Blocos)	1	1	6
Emboço e Reboco Interno	1	1	6
Emboço e Reboco Externo	1	1	4

OBS.: Os traços acima recomendados são apenas para referência, podendo variar de acordo com o material utilizado, areia e cimento.

A quantidade de água deverá ser dosada de acordo com o tipo de areia e sua umidade. Misturar preferencialmente em argamassadeira de eixo horizontal por aproximadamente 2 minutos, podendo este tempo variar de acordo com o tipo de equipamento e sua energia de mistura. Dosar os materiais na sequência: areia, Liga para Massa GRANTEX®, cimento e água. Misturar os materiais até obter uma mistura homogênea.

7. APLICAÇÃO

Aplique a mistura conforme a necessidade, reboco ou assentamento.

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

Sacos de 20kg.

10. VALIDADE

360 dias após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11. ARMAZENAMENTO

A Liga para Massa GRANTEX®, deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Deve-se mantê-la afastada em 30 cm das paredes, preferencialmente sobre paletes. Empilhamento máximo de 10 sacos.