

Massa Pronta Para Drywall



1. DESCRIÇÃO

A Massa Pronta para Drywall GRANTEX® é uma massa desenvolvida para o tratamento de juntas e acabamento fino em chapas de drywall. Possui ótima aderência, fácil aplicação e lixabilidade. Secagem rápida e baixo odor. É cremosa, econômica e mais resistente.

Produto classificado conforme ABNT NBR 15758.

2. INDICAÇÃO

Indicada para uso interno em tratamento de juntas de chapas de gesso para drywall, arremate de parafusos, acabamento em cantoneiras de reforço, preenchimento de irregularidades nas chapas e acabamento superficial fino sobre chapas de drywall.

3. COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes e microbicidas não metálicos.

4. RENDIMENTO

Aproximadamente 500 g/m².

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, e umidade relativa do ar.

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (NBR 13245)

A superfície deve estar limpa e seca, livre de agentes que possam dificultar a aderência da massa, tais como poeira, graxa e tinta. Proteja as superfícies de portas, janelas e afins, para que não entrem em contato com o material durante a aplicação, evitando ocorrência de manchas.

6. DILUIÇÃO

A Massa Pronta para Drywall GRANTEX® já vem pronta para o uso, não deve ser diluída.

Massa Pronta Para Drywall



7. APLICAÇÃO

Antes de iniciar o uso da massa, misture manual ou mecanicamente o conteúdo para homogeneização do material.

Para o tratamento de juntas, aplique uma camada fina de massa, com aproximadamente 50 mm de largura sobre a junta, então, com o auxílio de uma espátula aplique a fita para tratamento de juntas no centro. A massa excedente pode ser utilizada para sobrepor a primeira demão com uma camada de espessura fina.

Para acabamento em chapas de gesso, com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula de aço aplique de duas a três demãos de massa, formando camadas finas. A quantidade de demãos varia conforme a superfície de aplicação. Lembre-se de aguardar a secagem completa entre cada demão.

O tempo de secagem ao toque é de aproximadamente 30 minutos, entre as demãos recomenda-se aguardar 3 horas. A secagem final se dá 24 horas após o término da aplicação, podendo variar de acordo com as condições climáticas.

Antes do acabamento final sobre a Massa para Drywall GRANTEX®, deve-se lixar, eliminando rebarbas e ondulações, e limpar adequadamente a superfície para obter melhor resultado.

Recomenda-se evitar a aplicação da massa em dias com temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 50°C, como também em dias com umidade relativa do ar inferior a 50% ou superior a 80%.

Aplicar a segunda demão, aplicar quantas demãos forem necessárias, até nivelar as placas de drywall estendendo cada demão 50 mm maior que as bordas da anterior.

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

Balde de 25 kg.

10. VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11. ARMAZENAMENTO

A Massa Pronta para Drywall GRANTEX® deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Empilhamento máximo 3 baldes.