

1. DESCRIÇÃO

Desenvolvida especialmente para superfícies de gesso, drywall e forros, esta tinta oferece alta cobertura, excelente aderência e acabamento uniforme. Sua fórmula de rápida secagem proporciona aplicação fácil e sem respingos, garantindo um resultado profissional. Ideal para ambientes internos, cria uma superfície lisa, resistente e de toque aveludado, valorizando cada detalhe do seu projeto.

Produto classificado conforme NBR 11702 da ABNT Tipo 4.5.13.

2. INDICAÇÃO

Paredes e tetos de gesso, drywall e massa corrida em áreas internas.

3. COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estireno-acrílica, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água.

4. RENDIMENTO

Embalagem	Rendimento
Balde 3,6 L	Até 20m ² /acabado
Balde 16 L	Até 85m ² /acabado

O rendimento e desempenho dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos, alheio ao controle do fabricante tais como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar.

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO (ABNT NBR 13245:2011)

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Abaixo descrevemos diversos tipos de superfície e a maneira adequada de prepará-las para receber a Tinta Acrílica Gesso e Drywall GRANTEX®.

- A superfície deve estar seca, firme, limpa e livre de poeira, gordura ou mofo.
- Em gesso novo, aguardar cura completa (mínimo 30 dias).
- Lixar levemente e remover o pó antes da pintura.
- Aplicar selador ou fundo preparador para gesso, se necessário.

6. DILUIÇÃO

Dilua em água potável.

Tipo de aplicação	Diluição em água
Primeira demão sobre massa corrida acrílica, drywall e gesso	20%
Segunda demão	20%
Para aplicação com airless, aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017.	40% a 50%

7. UTILIZAÇÃO

Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização, despeje em um recipiente limpo para realizar a diluição e, então, com auxílio de um rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias faça a aplicação.

Evite aplicação em dias chuvosos, e principalmente em temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C ou com umidade relativa do ar superior a 90%.

Secagem	
Toque	30 minutos
Entre demão	4 horas
Total	12 horas

8. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.

Certifique-se de estar utilizando os EPIs necessários para o manuseio do produto e durante sua aplicação, tais como: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

9. EMBALAGEM

- Balde de 3,6 L
- Balde de 16 L

10.VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, desde que armazenada corretamente.

11.ARMazenamento

A Tinta Acrílica Gesso e Drywall GRANTEX® deve ser armazenada em local seco e arejado, fora da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Empilhamento máximo de 4 baldes.